



CE



Caratteristiche tecniche:

- Carter in alluminio/lega di alluminio verniciato
- Scrocco in lega di alluminio, cromato
- Abbinabili a maniglioni antipanico serie FAST - EFAST

Dotazione:

- Bocchette specifiche
- Viti di fissaggio
- Istruzioni di installazione e manutenzione

A richiesta:

- Prolunghe di chiusura
- Versione tagliafuoco con scrochi in acciaio (spec. FR)

Finiture:

- STANDARD.
- Verniciata nero

A RICHIESTA

- Verniciato rosso (fin. 41)
- Verniciato giallo (fin. 42)
- Verniciato verde (fin. 43)
- Verniciato bianco (fin. 45)
- Verniciato grigio (fin. 97)
- Trattamento inox satinato (fin. C2)

Normative:

- Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione 305/2011 rilasciata da ICIM
- Certificazione volontaria rilasciata da ente terzo ICIM previsto dalla stessa norma UNI EN 1125

Mano:

0 = ambidestra



Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg	Pezzi	ARTICOLO					
					Unitario	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	<ul style="list-style-type: none"> • Coppia scrochi per chiusura laterale • IN DOTAZIONE: bocchette art. 1.07072.20 2 cavi flessibili 2 carter copricavo 2 piastre di aggancio 2 ganci guidacavo • A RICHIESTA Bocchetta art. 1.07072.21.0 	59011,59016, 59061,59065, 59811,59816	2,000	1	1	07063	51	0		
	<ul style="list-style-type: none"> • Trattamento PVD inox satinato 	59011,59016, 59061,59065, 59811,59816	2,100	1	1	07063	51	0	C2	