

DHS Series 2.A

IDROPULTRICI ALTA PRESSIONE
high pressure washers



lancia per nebulizzazione
con tubo 6 metri
spraying lance with
6 meters hose

avvolgitubo statico con tubo
alta flessibilità 6 m
static hose reel with super
flexible hose 6 m

battistrada in gomma
rubber wheels

interruttore rotativo a 3 posizioni
off/spraying mode/washing mode
3 positions rotative switch
off/spraying mode/washing mode

serbatoio integrato
built-in tank

dispositivo click -fast
click-fast connection
drive




Caratteristiche Generali

- Manico con avvolgitubo statico per tubo AP (6 m)
- Lancia Washing
- Lancia Spraying
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore universale con protezioni termiche ed elettropompa a vibrazione monofase
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

General Features

- Two-wheel trolley with handle and static hose reel (6 m HP hose)
- Washing lance
- Spraying lance
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pumps
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Universal motor and electric single-phase vibrating pump.
- Electric cable length 5 m



MOD	COD	SPRAYING MODE WASHING MODE	MAX		MAX		kW	Hz	V	kg
			bar	psi	l/h	gph				
2.A	15153		4	58	0,3	0,08	0,035	50	220-240~	10,55
			160	2320	460	122	2,2	50	220-240~	

Accessori standard Standard accessories



46328 46332 (42 cm) 46541 (6 m)



46844 46845 46846 41565 46327

